

Eagle-hoist Handketting Takels type HCC



Eagle-hoist / hijsmiddel.be

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820

- De HCC (**H**and **C**hainhoist **C**ompact) is een moderne en compacte handketting takel met Pewag grade 100 ketting. Door de compacte bouw en mede door de grade 100 ketting is de HCC takel een van de meest compacte en lichtste handtakels met zeer lage bouwhoogtes.

- Standaard geleverd met:

- 3 mtr hijshoogte
(afstand tussen tophaak en lasthaak)
- 2,5 mtr. bedieningshoogte.

- Alle andere hijs- en bedieningshoogtes zijn mogelijk.



HCC 0,25



HCC 1,0



HCC10,0

MODEL	Veilige werklust	prijs incl. 3 m. hijshoogte en 2,5 m bediening	meerprijs lastketting p/m.extra h.h.	meerprijs handketting p/m extra b.h.
HCC0,25	250	€ 125,00	€ 9,00	€ 5,00
HCC0,5	500	€ 116,00	€ 9,00	€ 5,00
HCC1,0	1000	€ 121,00	€ 10,00	€ 5,00
HCC1,5	1500	€ 156,00	€ 12,00	€ 5,00
HCC2,0	2000	€ 175,00	€ 14,00	€ 5,00
HCC3,0	3000	€ 222,00	€ 24,00	€ 5,00
HCC5,0	5000	€ 344,00	€ 42,00	€ 5,00
HCC10,0	10000	€ 945,00	€ 84,00	€ 5,00

Eagle-hoist Handketting Takels type HCC



Eagle-hoist / hijsmiddel.be

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820

Eagle-hoist handketting takels zijn uitgevoerd met Pewag Grade 100 galvanisch verzinkte lastketting met hoge treksterkte (EN 818/7). De HCC 250kg en de HCC 10T zijn uitgevoerd met Pewag Grade 80 galvanisch verzinkte lastketting (EN 818/7), met een veiligheidsfactor 4 en hoger.

Alle takels worden getest in onze testbank met 1,5 maal de werklast.

- Eagle-hoist HCC is een lichte en compacte handketting takel.
- Lage bedieningskracht bij vollast door lagering en overbrenging.
- Extra veilige werking door het dubbel uitgevoerde palsysteem.
- Lastdrukrem uitgevoerd met asbestvrije frictieschijven.
- Lastkettingwiel is vervaardigd uit precisie en slijtvast alloy staal.
- Boven en onderhaak zijn uitgevoerd met veiligheidskleppen.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting i.p.v. abrupt afbreken.
- Galvanisch verzinkte handketting.
- Degelijke plaatstalen behuizing in Eagle-hoist groene coating.

Model	HCC0.25	HCC0.5	HCC1,0	HCC1.5	HCC2,0	HCC3,0	HCC5,0	
Veilige werklast (T)	0.25	0.5	1	1.5	2	3	5	
Standaard hijshoogte (M)	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	
Hijsketting(DxT MM)	3.1*9.3	4.3*12	5.6*17	6.5*19	7.5*21	6.5*19	7.5*21	
Handketting (DxT MM)	2.5*14.5	4*19.5	4*19.5	4*19.5	4*19.5	4*19.5	4*19.5	
Aantal parten	1	1	1	1	1	2	3	
Min. Bouwhoogte (A MM)	220	275	310	340	360	480	555	
Netto gewicht (Kg)	3.3	7.2	10.4	12.7	17.6	20.5	37.1	
Maatvoering (mm)	A	220	275	310	340	380	480	555
	B	102	129.4	143	151.5	163	151.5	164
	C	47	53.2	61	68	74.5	68	75
	D	55	76.2	82	83.5	88.5	83.5	89
	E	100	121	148	168	193	209	297
	F	23	30	34	35	43	43	58
	G	23.6	35.5	43	43	53	52	70
	H	12	18	22	27	29	35.5	46
	I	10	14	16.5	21.5	22.5	28	34
N	23	30	34	35	43	43	58	

